

CARBO-MIDIBLASTER

Lieferumfang

Trockeneisstrahlgerät Carbomidiblaster
Strahlpistole
Runddüse Ø 6mm
Strahlschlauch hochflexibel mit Schnellkupplung ¾" – 7 m lang
Druckluftschlauch mit Klauenkupplung 1" – 10 m lang
Erdungskabel
Bedienungsanleitung (deutsch)

Maße und Gewicht

Maße (LxBxH): ca. 570x450x700 mm (mit Griff 970 mm)
Gewicht: ca. 64 kg

Leistungsdaten

Trockeneiskapazität: ca. 20 kg Behälter
Trockeneisdurchsatz: 20-70 kg/h
Trockeneis: 3 mm Pellets

Druckluftversorgung

Betriebsdruck: 2,5-10 bar
Druckluftanschluss: 1" Klauenkupplung
Druckluftverbrauch: 1,5-6,5m³/min. je nach Strahl Druck und Strahldüse
Druckluftspezifikation: min. Klasse 3, ISO 8573-1

Elektrischer Anschluss

Stromversorgung: 230 V, AC 50 Hz
Nennleistung: 600 W
Absicherung der Steckdose: 1x16 A

Geräuschpegel

Geräuschentwicklung: 50-105 dB(A), je nach Strahl Druck und Strahldüse

